



## Общие требования к эксплуатации сотовых картонных поддонов

1. При работе с поддонами используются вилочные погрузчики и гидравлические тележки с высотой захвата 75-85 мм, для поддонов с высотой опоры (шашки) 45-50 мм используются низкопрофильные гидравлические тележки с высотой захвата от 35 мм.
2. Погрузка, выгрузка и перемещение как загруженных, так и порожних поддонов должна производиться грузозахватными приспособлениями, имеющими свободный заход в проёмы между шашками и обеспечивающими жёсткую опору по всей ширине поддона.
3. Запрещается подвергать поддоны ударным воздействиям.
4. Обязательное обучение работников погрузочных средств аккуратной работе с грузовыми единицами, установленными на сотовые поддоны. При неосторожном попадании вил погрузчика в опору или настил могут произойти следующие нарушения конструкции: смятие опор, отрыв опор от настила, деформация настила и как следствие ослабление натяжки обвязок груза, что затруднит дальнейшую эксплуатацию поддона.
5. Перемещение упаковочной единицы на поддоне без отрыва от пола не допускается.
6. Для надёжности складирования и перемещения загруженных поддонов, во избежание сильного прогиба верхнего настила между шашками, размещение груза необходимо распределять равномерно по всей площади поддона.
7. Для крепления грузовой единицы на поддоне с помощью стреппинг ленты, верёвки и других узких обвязок, во избежание разрезания настила поддона, на края настила в местах установки обвязок необходимо устанавливать защитные уголки, размеры и прочность которых должны обеспечивать защиту краев настила поддона.
8. Транспортирование поддонов производится любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим защиту от воздействий климатических факторов внешней среды (дождя, снега и т. д.)
9. Хранение поддонов допускается в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +45 до -45°C и относительной влажностью воздуха до 98%.
10. Не допускать контакта поддона с водой.

Настоящие требования соответствуют требованиям ТУ 5471-001-22903852-2008 (Поддоны на основе сотовых панелей. Технические условия).

Несоблюдение настоящих требований к эксплуатации может служить основанием для отказа при рассмотрении рекламаций по качеству сотовых поддонов.